

Anémomètre à hélice de 25 mm

Fiche produit

GANH1000

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Calcul de la vitesse instantanée, vitesse de pointe et vitesse moyenne.
- 5 unités de mesure différentes.

Anémomètre portable.

Hélice très légère montée sur un roulement rubis, garantissant une mesure précise même à faible vitesse.

Applications

- Calcul de la vitesse de l'air.
- Vérification des installations de désenfumage.

Produits complémentaires

- Mallette de test désenfumage (GMTD0001).
- Anémomètre à hélice de 100 mm (GANH0001).
- Stylo fumigène (FSTF0001).

Anémomètre à hélice de 25 mm

Fiche produit

GANH1000

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Référence	GANH1000
Type de mesure	Vitesse instantanée, vitesse de pointe ou vitesse moyenne
Unité de mesure	m /s, ft/m, km/h, mph, kt, B
Échelle de vitesse	0,4 à 40,0 m/s
Précision sur axe	+/- 3%
Réponse hors axe	-1% à 5°, -2% à 10°, -3% à 15°
Dérive de calibration	< 1 % après 100 h d'usage à 7 m/s
Afficheur	LCD - Rafraichissement : 1 seconde
Alimentation	1 pile lithium CR2032 fournie
Autonomie	300 h en fonctionnement
Arrêt automatique	Après 45 min d'inactivité
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Température de stockage	-22°C à +60°C
Indice de protection	IP 67
Matériau	Plastique moulé injecté HP et résistant à la corrosion
Poids anémomètre	65 g
Poids étui	37 g
Dimensions	L.50 x H.123 x P.25 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

