

Fiche produit

ISRC0010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Transfert rapide du CO2 en phase liquide.
- Equipé de série d'une tête F1B.
- Balance digitale programmable au gramme.
- Arrêt automatique.

La CFA 1D permet le remplissage de sparklets, cartouches et extincteurs CO2 à partir de cuve CO2 haute pression (50 bar environ).

Machine d'atelier semi-automatique conforme aux normes EN 292 et EN 60240.

Applications

- Remplissage sparklets.
- Remplissage extincteurs CO2 2 à 6 kg.
- Remplissage bouteilles de chasse.

Produits complémentaires

- Kit de brides pour CFA 1D (ISRC0091).
- Tête F3 pour CFA 1D (ISRC0090).
- Kit de démarrage CO2 (IKDC0001).

Fiche produit

ISRC0010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ISRC0010
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Moteur électrique	0,75 kW / 1440 trs/min
Approvisionnement CO2	Haute pression en phase liquide
Extincteurs bouteilles	2 à 6 kg
Débit maxi	2,5 kg/min
Soupape de sécurité	130 bar
Arrêt automatique	Oui
Débit de remplissage	2,5 kg/min
Equipement standard	Tête F1B
Balance	Digitale, programmable au gramme
Indice de protection	IP 54
Accessoires fournis	3 brides et 5 douilles
Options	Tête F2 (rempl. bouteilles de chasse) Tête F3 (rempl. extincteurs)
Poids	80 kg
Dimensions	L.1080 x H.540 x P.425 mm