

## Fiche produit

ISRC0051

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



- Production intensive automatique.
- Réduction du coût du CO2.
- Arrêt automatique du remplissage.

La CFA 5 permet le remplissage de bouteilles de CO2 à partir de cuve CO2 basse pression (15 à 20 bar).

---

## Application

Remplissage d'extincteurs de 2 à 45 kg.

## Fiche produit

ISRC0051

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



---

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	ISRC0051
<b>Tension d'alimentation</b>	400 V / 50 Hz
<b>Approvisionnement CO2</b>	Basse pression (15 à 20 bar) en phase liquide
<b>Moteur électrique</b>	1,5 kW / 1400 trs/min
<b>Débit maxi</b>	5 kg/min
<b>Réglage pressostat</b>	100 bar
<b>Soupape sécurité</b>	2 x 130 bar
<b>Arrêt automatique</b>	Oui
<b>Débit de remplissage</b>	5 kg/min
<b>Indice de protection</b>	IP 54
<b>Poids total</b>	175 kg
<b>Poids pupitre de pompe</b>	98 kg
<b>Poids tableau commandes</b>	37 kg
<b>Poids balance au sol</b>	40 kg
<b>Dimensions pupitre de pompes</b>	L.845 x H.675 x P.600 mm
<b>Dimensions tableau commandes</b>	L.440 x H.1200 x P.430 mm
<b>Dimensions balance au sol</b>	L.580 x H.1100 x P.1135 mm