

Fiche produit

ISRC0021

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-contrôle.fr



- Transfert rapide du CO2 en phase liquide.
- Equipé de série d'une tête F1B.
- Balance digitale programmable au gramme.
- Arrêt automatique.
- Productivité accrue.

La CFA 2D permet le remplissage de sparklets, cartouches et extincteurs CO2 à partir de cuve CO2 haute pression (environ 50 bar).

Conforme aux normes EN 292 et EN 60204.

Permet le remplissage d'extincteurs jusqu'à 30 kg avec une balance déportée en option.

Applications

- Remplissage sparklets.
- Remplissage extincteurs CO2 2 à 6 kg.
- Remplissage bouteilles de chasse.

Produits complémentaires

- Kit de brides pour CFA 2D (ISRC0092).
- Tête F3 pour CFA 2D (ISRC0090).
- Balance CFA 2D (ISRC0105).
- Kit détection oxygène (TKDO2128).

Fiche produit

ISRC0021

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.frwww.cordia-protection.frwww.cordia-contrôle.fr

Caractéristiques techniques

Référence	ISRC0021
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Moteur électrique	1,5 kW / 945 trs/min
Approvisionnement CO2	Haute pression en phase liquide
Extincteurs bouteilles	2 à 6 kg
Débit maxi	4 kg/min
Réglage pressostat	110 bar
Soupape sécurité	2 x 130 bar
Arrêt automatique	Oui
Débit de remplissage	4 kg/min
Équipement standard	Tête F1B
Balance	Digitale, programmable au gramme
Indice de protection	IP 54
Accessoires fournis	3 brides et 5 douilles
Options	Tête F2 (rempl. bouteilles de chasse) Tête F3 (rempl. extincteurs) Balance au sol
Poids	140 kg
Dimensions	L.1160 x H.695 x P.615 mm