

Couvertures anti-feu lithium pour l'industrie

Fiche produit

ICAP5050 - ICAP7070

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Isole le feu en quelques secondes
- Étouffe le feu et contient les fumées toxiques
- Manipulation facile et mise en place rapide

Les couvertures anti-feu pour l'industrie permettent d'isoler les flammes, la fumée et les vapeurs toxiques en quelques secondes et de confiner le feu. Elles fonctionnent efficacement sur les chariots élévateurs, les transpalettes, les petits véhicules et les machines outils.

Contenu du Smart Bag

- 1 couverture anti-feu haute densité
- 1 sac hermétique avec bretelles et poignées
- Manuel d'utilisation en 4 langues
- Kit de réparation

Applications

- Parking
- Stations service
- Stations de recharge
- Tunnels
- Industries
- Lieu de stockage
- ...

Mise en situation sur un chariot élévateur



Produits complémentaires

- Couverture anti-feu pour batteries lithium
- Couverture anti-feu pour voitures électriques
- Armoires pour couverture anti-feu lithium

Couvertures anti-feu lithium pour l'industrie

Fiche produit

ICAP5050 - ICAP7070

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Matière	380 g/m ² pyroxène
Revêtement	± 120 g/m ² polymère silicone
Température d'utilisation	±800°C
Température max	± 1600°C
Nombre d'utilisation	1 fois
Utilisateur	Professionnel
Réaction au feu	EN 13501-1 Class A1
Test pouvoir calorifique	EN ISO 1716
Test de non-combustibilité	EN ISO 1182

Référence	ICAP5050	ICAP7070
Usage principal	Transpalette	Chariot élévateur
Poids	15 kg	30 kg
Dimensions	L.5 x H.5 m	L.7 x H.7 m

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

