

Détecteur autonome de chaleur radio

Fiche produit

DDCM0630

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-controlle.fr



- Garantie produit 5 ans.
- Design.

Le détecteur thermique permet la détection fiable des hautes températures, comme celles qui peuvent apparaître lors d'un incendie.

Il est équipé d'un bouton pause très utile pour des emplacements sujets aux fausses alarmes.

Applications

Protection des parties privatives en habitation :

- Cuisine.
- Garage.

Produits complémentaires

- Détecteur autonome de CO radio (DDMC2310).
- DAAF radio (DDAF0630).
- Report d'alarme radio (DRAR0021).
- Récepteur central pour sourds et malentendants (DDVV0630).

Détecteur autonome de chaleur radio

Fiche produit

DDCM0630

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	DDCM0630
Alimentation	Pile lithium scellée Pile indépendante pour module radio
Autonomie	10 ans
Interconnexion	Jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau
Bande de fréquence	868 MHz
Portée	35 m maxi
Appareils compatibles	- Détecteur autonome de CO radio, réf. DDMC2310 - DAAF radio, réf. DDAF0630 - Report d'alarme radio, réf. DRAR0021 - Récepteur central pour sourds et malentendants, réf. DDV0630
Défaut pile	Signalé 30 jours à l'avance
Signal d'alarme	Alarme sonore 85 dB à 3 m
Température de fonctionnement	+54°C / +65°C
Taux d'humidité de fonctionnement	0 à 90 % HR
Installation	Au plafond, par vis fournies Plateforme de montage avec système de verrouillage facultatif
Normes	CE BS 5446-2 : 2003
Garantie	5 ans
Poids	200 g
Dimensions	Ø 132 x P.60 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

