

Fiche produit

APCI0101 - APCI0102 - APCI0103 - APCI0104 - APCI0105 - APCI0106 - APCI0107 - APCI0108 - APCI0109 - APCI0110

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



- Préconfigurés : prêts à l'emploi.
- Bouton d'appel braille.
- Led d'état et sortie de boucle.
- IP54 et IK08.

Dispositif permettant aux personnes à mobilité réduite qui se réfugient dans un espace d'attente sécurisé de communiquer avec le responsable sécurité de l'établissement.

Autonomie sur batterie (jusqu'à 15 postes sans alimentation secourue) : 3h en veille - 90 minutes en communication.

Application

- Établissement recevant du public.
- Espaces d'attente sécurisés.

Produits complémentaires

- Poste secondaire interphone EAS (AIEA0200).
- Kit de montage saillie pour centrale EAS (AKMS5001).
- Signalisation EAS.
- Consigne de sécurité espaces d'attente sécurisés (SCOP0238).

Fiche produit

APCI0101 - APCI0102 - APCI0103 - APCI0104 - APCI0105 - APCI0106 - APCI0107 - APCI0108 - APCI0109 - APCI0110

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
 Fax : 01 60 21 51 28
 E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
 Fax : 01 60 21 51 29
 E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
 Fax : 01 60 21 51 39
 E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Consommation	2 V
Puissance audio	1 W
Conformité	Normes de sécurité d'émission CEM : CEI/EN 60950-1, EN 61000-6-3, EN 55022 classe B Normes de sécurité d'immunité CEM : EN 61000-6-1, EN 61000-4-2 (8 kV), EN 61000-4-3 (3 V/m), EN 61000-4-4 (2 kV), EN 55024
Indice de protection	IP54 / IK08
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C HR 90%
Température de stockage	-20°C à +70°C
Montage	Saillie ou encastré
Poids	Centrale : 3,3 kg Poste interphone : 710 g
Dimensions de la centrale	Face avant : L.155 x H.290 mm Fond encastrable : L.136 x H.270 x P.85 mm Ceinture : L.157,5 x H.291,5 mm
Dimensions du poste interphone	Face avant : L.97,5 x H.176,5 mm Fond encastrable : L.95 x H.169 x P.45 mm Ceinture : L.109 x H.196 x P.55 mm

Référence	Contenu du pack
APCI0101	1 centrale + 1 interphone
APCI0102	1 centrale + 2 interphones
APCI0103	1 centrale + 3 interphones
APCI0104	1 centrale + 4 interphones
APCI0105	1 centrale + 5 interphones
APCI0106	1 centrale + 6 interphones
APCI0107	1 centrale + 7 interphones
APCI0108	1 centrale + 8 interphones
APCI0109	1 centrale + 9 interphones
APCI0110	1 centrale + 10 interphones